

CARATTERISTICHE TECNICHE NAVE RO/RO DA IMPIEGARE SULLE LINEE
S.TERESA – BONIFACIO PORTOVESME – CARLOFORTE

Dimensioni di massima:
Lunghezza 65/74 mt f.t.
Larghezza 13/15 mt
Pescaggio 3.50/3.60 mt.

Dovendo operare in zone di mare aperto e manovrare in porti con caratteristiche di acque ristrette, e condizioni meteo, molto spesso sfavorevoli, è richiesto:

- ✓ Due motori di propulsione.
- ✓ Scafo monodirezionale di tipo marino, idoneo per la navigazione con mare agitato.
- ✓ Caratteristiche di buona manovrabilità e capacità di evolvere a lento moto, senza necessità di sostenute velocità di ingresso in porto.
- ✓ Preferibilmente Propulsori Azimutali a poppa, o in alternativa eliche a passo variabile e doppio timone.
- ✓ Elica di manovra a prora di adeguata potenza.
- ✓ Velocità di esercizio di 15 nodi.
- ✓ Stabilizzatori di rollio.
- ✓ “Certificato di Classe” e “Certificato di Sicurezza Passeggeri” per Navigazione classe “Internazionale Breve”.
- ✓ Idoneità ai requisiti previsti dalla Direttiva 2003/25/CE (Stockholm Agreement). Per navigazione nei tratti di mare delle linee indicate.
- ✓ Possibilità di trasporto 350 passeggeri e 60 autovetture
- ✓ Possibilità di trasporto Autoarticolati a pieno carico.
- ✓ Possibilità di alimentazione elettrica da presa corrente da terra, durante la sosta notturna.